

SEKTIONALTORE

INFORMATION ZUR VERPACKUNGSART

Liebe Kunden,

bitte beachten Sie, dass bei der Sektionaltor Anlieferung Ihre Bestellung sich aus mindestens 3 und maximal 5 Einzelverpackungen zusammensetzt!

Die Anzahl der Pakete richtet sich wie folgt:

- 3 Verpackungen mit Handantrieb
- 4 Verpackungen mit elektrischem Antrieb Marantec. Hier wird die Antriebsschiene zusammen mit den Paneelen verpackt
- 5 Verpackungen mit elektrischem Antrieb Alutech Levigato

Weitere Informationen zur Verpackung und den Ausmaßen, sowie Bilder finden Sie unterhalb.



1. PANEELE

Verpackungsart:
Vertikale Verpackung, zusammengesetzt aus einer Holzkonstruktion, eingewickelt mit Stretch Folie,

Seitenmaße:
47cm x 72cm oder 47cm x 84cm,

Länge: Ihre Bestellbreite +5 cm.

In der Mitte der Konstruktion zusätzliche Verstärkung für Gabelstapler bei Ent- und Beladung.



2. KONSTRUKTIONSELEMENTE, SCHIENEN & FEDERN

Verpackungsart: Hartkartonage,

Seitenmaße: 26x23,

Länge: ca. 3m +/- 10 cm,

Gewicht:
zwischen ca. 20kg und ca. 40kg.



3. MONTAGEELEMENTE

Kartonverpackung mit den Maßen
86x36x21 cm, Gewicht ca. 15kg bis
ca. 20kg.



4. ELEKTRISCHEM ANTRIEB UND ELEKTRISCHEM ZUBEHÖR

Verpackungsart: Hartkartonage,
Maße: 48x24x16 cm,
Gewicht: zwischen 4,5kg und 7kg.



5. FÜHRUNG FÜR DEN ANTRIEB

Verpackungsart: Hartkartonage,
Seitenmaß: 8 x 3 cm

Länge: ab 3,3m, 3,5m, 3,7m, 4,1m, 4,4m, bis 4,7m (selten besteht dieses aus zwei Paketen mit der Länge von 1,2 bis 1,5m und Seiten 15x6cm,
Gewicht: zwischen ca. 3kg und ca. 5kg.

Je nach Bestellung wird entweder ein Karton mit Antriebsschiene für Rollus-Antrieb oder eine Verpackung mit langer Antriebsschiene für Marantec-Antrieb geliefert.

